EFEKTIVITA A BEZPEČNOST





Nejlepší volba pro bezpečný nízkonákladový tisk

Tiskárny Nashuatec SP C430DN/SP C431DN poskytují vynikající řešení pro levný barevný tisk. Tiskové náklady tvoří významné procento Vašeho firemního obratu. Navíc Vaše důvěrné dokumenty vyžadují ochranu. Proto tiskárna SP C431DN obsahuje rozšiřující modul Enhanced Locked Print NX již ve standardu. Ten zvyšuje efektivitu a zabezpečení při tisku tím, že dokument uloží na disk zařízení a jeho tisk je povolen pouze po ověření uživatele. Optimalizujte produktivitu Vaší kanceláře díky vysoké kvalitě tisku, rychlosti až 40 barevných stran za minutu (SP C431DN) a 50-ti vteřinovou dobou ohřevu.

Nashuatec SP C430DN/SP C431DN Vám nabízí:

- Nízké celkové náklady na vlastnění - nízká cena za tisk a dlouhý pracovní cyklus
- Ochrana dokumentů - Enhanced Locked Print NX (SP C431DN)
- Produktivita - 40 barevných či černobílých stran za minutu (SP C431DN)
- Uživatelsky příjemné ovládání – intuitivní LCD panel
- Flexibilní tisk - široká podpora médií

SP C430DN/SP C431DN

Aficio™

SP C430DN/SP C431DN

SPECIFIKACE

VŠEOBECNÉ

Technologie:	Čtyřválcová tandemová metoda, skenování laserovým paprskem, elektrofotografický dvojsložkový tisk
Rychlost tisku:	35/40 výtisků za minutu (černobíle i barevně)
Ohřev stroje:	Méně než 50 sekund
První výtisk:	Černobíle: méně než 10 sekund Barevně: méně než 15 sekund
Rozměry (Š x D x V)	444 x 658 x 490 mm
Hmotnost:	57 kg
Napájení:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Spotřeba:	Maximum: méně než 1,51 kW Úsporný režim: méně než 6 W
Zatížení:	150.000 stran za měsíc

KONTROLER

Procesor:	600 MHz
Tiskové jazyky:	PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, XPS Volitelně: PictBridge
Rozlišení:	600 dpi (1-bit)/600 dpi (2-bit)/1.200 dpi
Paměť:	Standard: 384/768 MB Maximum: 768 MB HDD: 80 GB (standard pro SP C431DN)
Tiskové ovladače:	PCL5c/PCL6: Windows® 2000/XP/Vista/ Server 2003/2003R2/Server 2008 Adobe® PostScript® 3™: Windows® 2000/XP/ Vista/Server 2003/2003R2/Server 2008 Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) Macintosh X v10.1 nebo novější (native mode) UNIX
Fonty:	PCL: 45 fontů + 13 mezinárodních fontů Adobe® PostScript® 3™: 136 fontů

PŘIPOJENÍ:

Síťový protokol:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk
Podporovaná prostředí:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/2008 Novell® NetWare® 6.5 nebo novější Macintosh 8.6 nebo novější
Rozhraní:	Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 (typ A a B) Volitelně: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g) Obousměrný paralelní port (IEEE 1284) Gigabit Ethernet
Další funkce:	Přímý tisk PDF

PRÁCE S PAPÍREM

Vstupní kapacita papíru:	Standard: 1x 550 listů kazeta 100 listů bypass Maximum: 2.300 listů
Výstupní kapacita papíru:	Standard: 500 listů
Formát papíru:	A6 - A4
Gramáž papíru:	Kazety: 52 - 220 g/m^2 Bypass: 52 - 256 g/m^2 Přes duplex: 60 - 163 g/m^2
Média:	Obyčejný papír, silný papír, středně silný papír, tenký papír, recyklovaný papír, voděodolný papír, křídový papír, fólie, štítky, obálky, hlavičkový papír, formuláře

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tonery:	Černý: 21.000 stran Barevné (C, M, Y): 24.000 stran

Tiskárna SP C430DN/SP C431DN je dodávána se startovacími tonery na 3.000 stran.

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Interní:	Paměť 256 MB (pouze pro SP C430DN) Paměť 512 MB (pouze pro SP C430DN) 80 GB HDD (pouze pro SP C430DN) Obousměrný paralelní port IEEE 1284 Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g) Gigabit Ethernet PictBridge I/F karta pro přímý tisk z fotoaparátu VM karta Šifrování souborů na HDD Bezpečnostní modul pro přenos dat NetWare
Externí:	Kazety na 550 listů (max. 3) Stolek pro přídavnou kazetu Stolek nízký Stolek vysoký

Všechny produkty Nashuatec odpovídají ISO9001 a ISO14001.

Designed for Microsoft® Windows® XP, Windows® XP x64 Edition

Designed for Microsoft® Windows Server® 2003, Windows Server 2003 x64 Editions

CERTIFIED FOR Windows Vista™

Adobe PostScript 3

Adobe PDF

Java POWERED

Embedded Software Architecture

CHANGE FOR TH BETTER WITH ENERGY STA

Our earth, Our tomorrow