nashuatec

MP C4503SP
MP C5503SP
MP C6003SP

Digitální plně barevná multifunkční kopírka SRA3

☑ Kopírka ☑ Tiskárna ☑ Skener ☑ Fax



MP C4503SP
45 str./min čb barevně

MP C5503SP
55 str./min čb barevně

MP C6003SP
60 str./min čb barevně

Vyzdvihněte svoji produktivitu

Optimalizujte svoji produktivitu se stroji MP C4503/MP C5503/MP C6003. Tyto rychlé multifunkční stroje jsou ideální pro jakoukoliv náročnou kancelářskou práci. Stále populárnější formát SRA3 a další inovativní funkce jako je kopírování ID karty, volitelné skenování do prohledávatelného PDF nebo jednoprůchodový skener vedou k výraznému zvýšení produktivity. Volitelný profesionální Fiery řadič poskytuje možnost výjimečného sladění barev a řadu dalších funkcí pro profesionály.

- Neuvěřitelná kvalita obrazu.
- Rychlý tisk na formát SRA3 s rychlostí až 60 stran za minutu
- Jednoprůchodový oboustranný podavač originálů
- Komplexní možnosti dokončování.
- Nízká spotřeba elektrické energie





Bezvadná kvalita obrazu

Stroje MP C4503/MP C5503 a MP C6003 jsou vybaveny špičkovými nástroji pro co nejdokonalejší obrazovou reprodukci. Jsou vhodné zejména pro tiskové úlohy s vysokým pokrytím. Díky složení toneru, hustotě a rovnoměrnosti jeho nanesení jsou barvy zářivé a stabilní i u velkých tiskových úloh.

Široká škála formátů

Novou funkcí je možnost tisku ořezových značek na formát SRA3. Spojení papíru gramáže až 300g/m2 a kompletního pokrytí formátu A3 umožňuje nevolit při tisku žádné kompromisy.
Univerzálnost podtrhuje možnost vložení i malých obálek přímo do standardního druhého zásobníku papíru bez nutnosti využívat volitelné podavače obálek.

Kontinuální zvyšování produktivity

Zvyšte úroveň produktivity celé kanceláře pomocí stroje MP C4503/MP C5503/ MP C6003. Možnost vysokokapacitního zásobníku s doplňováním papíru za chodu stroje, jednoprůchodový oboustranný skener a vysoká rychlost tisku vám umožní věnovat se jiným činnostem než je tisk. Profesionální finišery vytvoří dokonalé výstupy bez toho, aby jste museli opustit kancelář.

Tiskněte a skenujte rychle

Tato multifunkční zařízení tisknou rychlostí až 60 stran za minutu. Zahřívací doba je pouhých 20/17/170 sekund a výstupy první strany jsou 4,0/3,1/3,1s pro černobílý tisk a 5,7/4,5/4,5s pro barevný tisk. Probuzení z režimu spánku trvá strojům jen 6,2/7,3/7,3 sekund, což zajišťuje maximální připravenost k tisku kdykoliv potřebujete. Jednoprůchodový podavač umožňuje rychlost skenování 110 stran za minutu jednostranně nebo až 180 stran za minutu oboustranně.



Dokončujte jako skuteční profesionálové

Získejte maximum z dokončovacích schopností stroje. Vybavte jej finišerem brožur na 2.000 listů nebo jedním ze dvou klasických finišerů na 1.000 nebo 3.000 listů tak, aby vaše výstupy vypadaly vždy na 100%. Vytvářejte plakáty pomocí tisku jednoho obrázku na více listů papíru.



Zrychlete workflow

Šetřete čas který potřebujete při hledání dokumentů hledáním pomocí specifických slov v PDF s možností vyhledávání. Zvyšte svoji produktivitu pomocí volitelného zasílání prohledávatelných souborů PDF do e-mailu, složek , SD kartu nebo USB disk.
Kopírujte přední a zadní strany průkazů na jeden list pomocí funkce kopie ID karty. To šetří papír i čas.



Profesionální barevný řadič

Zvyšte produktivitu RIP



Bezproblémové připojení volitelného moderního barevného řadiče E-22C integruje do stroje nejnovější platformu Fiery FS100. Ta spolu s vysoce výkonným procesorem Intel o frekvenci 2,9GHz, 2GB paměti a 500GB HDD výrazně zvýší produktivitu při zpracování složitých tiskových úloh.

Snadná obsluha



Software WorkStation 5 obsahuje programy pro správu úloh a tiskového serveru. Zvyšte svoji efektivitu prohlížením pracovních míst, které úlohy se zařazují, zpracovávají se, jsou zpracované nebo již vytištěné. Pomocí nástroje náhledu je výrazně zjednodušeno vytváření a uspořádání dokumentů z jednoho souboru do druhého bez ohledu na aplikaci nebo platformu, ze které k tisku došlo.

Vyjímečné zobrazení



Pro excelentní podání přímých barev přicházejí zařízení s paletou Pantone Plus, funkcí Cloud Print (EFI PrintMe) a 3D vizuálním pracovním prostorem s Fiery VUE.
Bezdrátově lze tisknout přes fiery řadič i z vašeho iPhone, iPadu nebo iPod Touch bez nutnosti instalace aplikací.

Vynikající funkčnost

Vysoká bezpečnost

Hesla a autorizace uživatele brání neoprávněnému tisku nebo kopírování. CC certifikce, zabezpečení dokumentů PDF/A při jejich skenování k archivaci zvyšuje bezpečnost všech archivovaných dat, zatímco rozšířené možnosti šifrování zvyšují úroveň zabezpečení celého stroje.



Snižte spotřebu energie

Časovač zapnutí a vypnutí stroje redukuje hodnotu TEC (celkovou spotřebu elektrické energie). Kromě toho odpovídají stroje certifikaci EnergyStar, což znamená, že jak při výrobě, tak i v provozu je redukováno menší množství CO_2.



Kompaktní a tichý

Stroje jsou v provozu maximálně tiché. V režimu spánku jsou vypnuty veškeré ventilátory tak, aby byl hluk snížen na nulu. Při obnovení z režimu spánku je minimalizován pohyb jednotlivých komponent pro další snížení hlučnosti.
Plně integrovaná jednotka duplexu šetří místo a snižuje rozměry těchto zařízení, které tak zabírají minimální kancelářský prostor.



Vynikající a rychlá barevná multifunkce



1. 9" dotykový panel
2. Univerzální kazeta na papír
3. Finišer knihovazač
4. Kazeta na standardní nebo silný papír
5. Jednoprůchodový podavač originálů
6. Časování vypnutí a zapnutí
7. Vestavěná duplexní jednotka
8. Bioplastické komponenty

MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP

Hlavní specifikace

SPOLEČNÉ

Doba ohřevu:	20/17/17 sekund	
První výstup:	Barevně:	5,4/4,5/4,5 sekund
	Černobíle:	4,3/3,1/3,1 sekund
Rychlost nepřetržitého výstupu:	Barevně:	45/55/60 stran za minutu
	Černobíle:	45/55/60 stran za minutu
Paměť:	Standard:	2 GB
HDD:	250 GB	
Rozměry (Š x H x V):	587 x 685 x 963 mm	
Hmotnost:	100/100/100,5 kg	
Napájení:	220 - 240 V, 50-60 Hz	

KOPÍRKA

Kopírovací proces:	suchý, elektrostatický systém přenosu
Vícenásobné kopírování:	až 999 kopií
Rozlišení:	600 dpi
ZOOM:	od 25% až 400% po 1%

TISKÁRNA

Tiskový jazyk:	Standard:	PCL6, PCL5e, XPS, PDF direct print, media print (JPEG/TIFF)
	Volitelně:	Adobe® PostScript3®, IPDF, PictBridge
Rozlišení:	Maximum:	1.200x1.200 dpi
Rozhraní:	Standard:	USB 2.0, Ethernet 1000TX, SD slot
	Volitelně:	IEEE 1284, BlueTooth, WiFi IEEE 802.11a/b//g/n
Protokoly:	Standard:	TCP/IP (IPv4, IPv6),
	Volitelně:	IPX/SPX
Prostředí Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012	
Prostředí Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.5 a vyšší	
Prostředí UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHa®t Linux, IBM® AIX	
Prostředí Novell® Netware®:	v 6.5	
Prostředí SAP®:	SAP® R/3®	
Další prostředí:	NDPS Gateway, AS/400 using OS 400 Host Print Transform	

SKENER

Rychlost skenování:	ARDF:	80 originálů za minutu černobíle i barevně
	SPDF:	110 originálů za minutu černobíle i barevně
Rozlišení:	Maximálně:	1.200 dpi
Formát originálů:	A3, A4, A5, B4, B5	
Ovladač:	síťový TWAIN, síťový WIA	
Skenování do e-mailu:	SMTP, POP, IMAP4	
Skenování do složky:	SMB, FTP, NCP (volitelně)	

FAX

Síť:	PSTN, PBX	
Kompatibilita:	ITU-T (CCITT) G3	
Rychlost přenosu:	G3: 2 sekundy	
Rychlost modemu:	Maximum: 33,6kb/s	
Rychlost skenování:	1 sekunda	
Paměť:	Standard:	4 MB
	Maximum:	28 MB

PRÁCE S PAPÍREM

Doporučené formáty:	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6	
Kapacita papíru:	Maximum:	4.700 listů
Kapacita výstupu:	Maximum:	3.625 listů
Gramáž papíru:	52 - 300 g/m^2	

EKOLOGIE

Spotřeba energie:	Maximum:	1.850 W
	Připraven:	110 W
	Spánek:	0,67/0,67/0,69 W
	TEC (Typical Electricity Consumption):	1,927/2,664/2,870 kW/h

SOFTWARE

	Standard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor,Web Image Monitor
	Volitelně:	Safe-Q, GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák ARDF, Kazeta 1x550 listů, Stolek 2x550 listů, Velkokapacitní kazeta na 2.000 listů, Velkokapacitní zásobník na 1.200 listů, Překlenovací jednotka, Finišer na 1.000 listů, Finišer na 3.000 listů, Interní finišer, Finišer brožur na 1.000 listů, Finišer brožur na 2.000 listů, Děrovací jednotka, Interní rozdělovač, Přihrádka 1bin, Boční výstup, Stolek, LPT port IEEE 1284, BlueTooth, Pictbridge, Jednotka prohlížeče, Rozhraní počítadla, Převaděč souborů, Klíčové počítadlo, Jednotka zabezpečení, Faxová jednotka, Netware, WIFi (IEEE 802.11 a/g/n).

Pro dostupnost modelů, příslušenství a software kontaktujte prosím Vašeho prodejce Nashuatec.

Všechny produkty NASHUATEC odpovídají ISO9001 a ISO14001.

Specifikace a vzhled produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popisované v letáku jsou součástí volitelného příslušenství. Skutečná barva produktu se může lišit od vyobrazení v tomto letáku. Na obrázcích v tomto letáku nejsou skutečné fotografie a mohou se zde nacházet drobné rozdíly v detailech.

Copyright © 2013 Natec s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tato brožura, její obsah a/nebo uspořádání nesmí být bez předchozího písemného souhlasu upravována, kopírována z části nebo v celku a/nebo vložena do jiných dokumentů.

www.nashuatec.cz

Pro více informací kontaktujte Vašeho prodejce: